

SPEED INJECTED FÜR MAXIMALE FEHLERTOLERANZ

Die Speed-Injection-Technologie und Twist Face bilden ein schnelles und akkurates Performance-Paket im neuen M6 Driver. Zusammen mit mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit durch fortgeschrittene Aerodynamik ist der M6 ein vollkommener Driver der an allen Fronten abliefern.“

Brian Bazzel | Vizepräsident Produktentwicklung

SPEED INJECTED™

- Jeder Kopf wird einzeln auf Geschwindigkeit getestet und mit feintunendem Harz injiziert, um den COR über die gesamte Schlagfläche hinweg zu optimieren
- Der Speed-Injection-Prozess dient dazu, die Ballgeschwindigkeit und somit die geschlagene Länge zu maximieren – mit einer Performance nah an der erlaubten Höchstgeschwindigkeit

TWIST FACE™

- Revolutionäre Verdrehung der Schlagfläche mit einem korrigierten Face Angle bei Treffern außerhalb des Sweet Spot, für einen geraderen Ballflug
- Twist Face liefert mehr Loft oben an der Spitze und weniger Loft unten an der Ferse und produziert damit konstantere Spin-Werte bei den gängigsten Fehltreffern

INERTIA GENERATOR



AERODYNAMISCHES KARBONSOHLEN-DESIGN MIT „INERTIA GENERATOR“

- Schlankes, aerodynamisches Design für höhere Schlägerkopfgeschwindigkeiten und mehr Länge
- Der Inertia Generator speichert 46 Gramm an Masse, niedrig und weit hinten platziert für maximale Fehlertoleranz
- 54% mehr Karbon als im M4 Driver erlauben es, mehr Masse im „Inertia Generator“ zu platzieren

HAMMERHEAD 2.0

- Der neue, flexiblere Hammerhead Slot produziert gemeinsam mit der Speed Injected Twist Face einen größeren Sweet Spot und schützt die Ballgeschwindigkeit bei Treffern außerhalb der Mitte

SCHAFT

HERREN: FUJIKURA ATMOS BLACK 6 (X, S, R)

HERREN: FUJIKURA ATMOS ORANGE (S, R, A)

DAMEN: TAYLORMADE TUNED PERFORMANCE 45 (L)

GRIFF

HERREN: TM LAMKIN DUAL FEEL 19 0.620 RND 47g (ATMOS BLACK)

HERREN: TM LAMKIN DUAL FEEL 19 0.600 RND 47g (ATMOS ORANGE)

DAMEN: TM LAMKIN DUAL FEEL COMFORT 0.580 43g

SCHLÄGER	LOFT	HAND	LIE	VOLUMEN	LÄNGE	SCHWUNGEWICHT
M6 460 DRIVER	9.0°	RH/LH	56°-60°	460cc	45.75"	D3
M6 460 DRIVER	10.5°	RH/LH	56°-60°	460cc	45.75"	D3
M6 460 DRIVER	12°	RH	56°-60°	460cc	45.75"	D3
M6 460 WOMENS DRIVER	10.5°	RH	56°-60°	460cc	43.75"	C6
M6 460 WOMENS DRIVER	12°	RH	56°-60°	460cc	43.75"	C6

